

**Abschalungstechnik**

Innovationen für die Baustelle

**Multi-Schalungszwingen «Rocky»**

Multifunktionale Schalungszwinde mit integrierten Schutzgeländer-Adaptoren für baustellenübliche Schutzgeländerpfosten.

**Ideal als Schalungsklemmen für:**

- Fundamentalschalungen
- Ringankerschaltungen
- Giebelschalungen
- Unter- und Überzugschalungen

**Ideal als Schutzgeländerhalter bei:**

- Brüstungen
- Deckenränder
- Treppen
- Liftöffnungen
- nur Modell GS: Gegengeländer bei Wandschalungen und vorgefertigten Hohlwänden

**Modell «Rocky GS»**



Gegengeländerhalter

**Modell «Rocky»**



Geländerhalter bei Brüstungen

**Vorteile:**

- die innenliegende Spindel ist komplett gegen Verschmutzung geschützt
- kann gleichzeitig als Schalungsklemme und Schutzgeländerhalter z.B. bei Brüstungen, Balkonen, Deckenrändern usw. eingesetzt werden
- kann als Gegengeländerhalter bei allen Schalungstypen verwendet werden
- mit beidseitiger Kurbel, damit die Schlungsklemme von allen Seiten her bedient werden kann
- stufenlos einstellbar



**Vorteile:**

- mit innenliegender, gegen Verschmutzung geschützter Spindel
- kann gleichzeitig als Schalungsklemme und Schutzgeländerhalter z.B. bei Brüstungen, Balkonen, Deckenrändern usw. eingesetzt werden
- mit beidseitiger Kurbeln, damit die Schlungsklemme von allen Seiten her bedient werden kann
- stufenlos einstellbar



**Lieferprogramm**

Art.Nr.	Atrikel	Klemmbereich (a)	Höhe (h)	Gewicht /Stk.
1018.S	Schalungszwinde «Rocky GS» Grösse S	0-55 cm	32 cm	7.9 kg
1018.M	Schalungszwinde «Rocky GS» Grösse M	0-80 cm	45 cm	8.9 kg
1018.L	Schalungszwinde «Rocky GS» Grösse L	0-105 cm	45 cm	9.9 kg
1019.S	Schalungszwinde «Rocky» Grösse S	0-55 cm	32 cm	7.8 kg
1019.M	Schalungszwinde «Rocky» Grösse M	0-80 cm	45 cm	8.8 kg
1019.L	Schalungszwinde «Rocky» Grösse L	0-105 cm	45 cm	9.9 kg