

# Beton-Abschalung für Bewehrungsdurchdringung

# ALBANESE®

**Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere**

Beton-Abschalung für  
stahlbewehrte Bauteile mit  
Bewehrungsdurchdringung


*Coffrage en ciment pour des  
constructions armés avec  
pénétration de l'armature*

*Casseratura in cemento per  
costruzioni in cemento armato con  
penetrazione dell'armatura.*

## V-Max Board®

Beton - Ciment - Cemento

patentrechtlich geschützt



**Entspricht allen Anforderungen  
der SIA 262**

**(Schubfestigkeit von Fugen)**

*Qualità del prodotto*

### Produkteigenschaften

- Verlorene Abschalung aus Beton, komplett einheitlich und einteilig.
- Elementlänge: **2.50m**
- Keine Netze oder andere Materialien.
- Sollbruchstellen können mit dem Bewehrungsseisen einfach durchgeschlagen werden.

### Attributs du produit

- *Coffrage perdu complètement en ciment, une pièce unique.*
- *Longueur de l'élément: 2.50m*
- *Pas des réseaux, et pas d'autres matériaux.*
- *Les endroits de pénétration on peut les pénétrer avec un coup de fer d'armature.*

- *Cassero a perdere completamente in cemento, un pezzo unico.*
- *Lunghezza dell'elemento: 2.50m*
- *Nessuna rete o altri materiali.*
- *I punti di penetrazione si forono con un solo colpo con il ferro d'armatura.*



Patentrechtlich geschützt



Art.Nr. 2132.1-2133.2

### Vorteile:

- Für alle Arten von Decken, Bodenplatten und Wände geeignet.
- Einfach, schnell, sinnvoll und günstig.
- Umweltfreundlich.
- Keine Verwitterungsprobleme bei der Lagerhaltung.

### Avantages:

- Pour dalles, radiers et murs.
- Simple, rapide, utile et économisant.
- Compatible avec l'environnement.
- Pas de problème de corrosion atmosphérique.

### Vantaggi:

- Può essere utilizzato per solette, platee di fondazione e muri
- Semplice, rapido, utile e conveniente.
- Non nuoce l'ambiente.
- Nessuna alterazione a causa di influssi atmosferici.

### Montage- Hilfswinkel

Die Montage - Hilfswinkel vereinfachen das Versetzen und Ausrichten des V-Max Boardes auf Decken und in Wänden.

Grösse **S**: H = ≤ 250

Grösse **M**: H = 250 - 350

Grösse **L**: H = > 350

### Equerres d'aide pour l'application

Les équerres d'aide simplifient la mise en position du V-Max Board sur dalles et dans murs.

Grand. **S**: H = ≤ 250

Grand. **M**: H = 250-350

Grand. **L**: H = > 350

### Squadre d'aiuto per l'applicazione

Le squadre d'aiuto semplificano il posizionamento del V-Max Board su solette o nei muri.

Grand. **S**: H = ≤ 250

Grand. **M**: H = 250-350

Grand. **L**: H = > 350

### Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	H (mm)	L (m)	Packing unit
3901	V-Max Board	200	2.50	10 Stk.
3904	V-Max Board	250	2.50	10 Stk.
3907	V-Max Board	300	2.50	10 Stk.
3909	V-Max Board	350	2.50	10 Stk.
3911	V-Max Board	400	2.50	10 Stk.

Weitere Abmessungen auf Anfrage - Autres mesures sur demande - Altre misure su richiesta

2132.1 **Montage-Hilfswinkel** Grösse **S**: für H bis 25cm - *Equerre aide application - Squadra aiuto applicazione* 40 Stk.

2133.1 **Montage-Hilfswinkel** Grösse **M**: für H bis 35cm - *Equerre aide application - Squadra aiuto applicazione* 40 Stk.

2133.2 **Montage-Hilfswinkel** Grösse **L**: für H über 35cm - *Equerre aide application - Squadra aiuto applicazione* 40 Stk.